

Caixa redonda para áreas classificadas



Caixa de ligação redonda para derivações e ligações, alta resistência mecânica e à corrosão. Proteção Ex d Zonas I ou II , Grupos IIA, IIB ou IIC Grau de Proteção: IP66



CARACTERÍSTICAS GERAIS:

- Aplicação – Em refinarias de petróleo, petroquímicas, trabalhos com solventes, câmaras de pintura, depósito de inflamáveis, etc.
- Instalação – Através das orelhas reforçadas.
- Manutenção – Facilitada pela remoção da tampa. 01
- Embalagem – Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Caixa e tampa fundidas em liga de alumínio SAE356.
- Parafuso em aço inox para travamento da tampa.
- Entradas rosqueadas Gás ou NPT
- Acabamento : pintado epóxi na cor cinza claro

CÓDIGO	Polegada da furação	Posição das furações	Dimensões	
			Diâmetro	Altura
CEWR10 P	1/2" - 3/4"	E C X T L	90	80
CEWR10 M	3/4" - 1"		120	95
CEWR10 G	1.1/4" - 1.1/2"		150	110
CEWR10 A	1.1/4" - 1.1/2" - 2"		150	140