

## Luminária Portátil Ex



Luminária **Portátil** com tipo de proteção à prova de explosão Ex d, Zona **1 ou 2** – grupo **IIA ou IIB**, fundida em liga de alumínio de alta resistência mecânica e à corrosão, para lâmpadas até 100W.

### CARACTERÍSTICAS GERAIS

**Aplicação** - Na iluminação de depósitos de líquidos inflamáveis, nas indústrias químicas e farmacêuticas, plataformas petrolíferas e etc.,

**Instalação** - Portátil.

**Fixação** - Facilitada sem emprego de ferramentas especiais.

**Embalagem** - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

### CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

- Corpo e grade em alumínio fundido cooper free.
- Globo de vidro em borossilicato resistentes a choque térmico e impacto.
- A pedido com cabo e plug.
- Porta lâmpada de porcelana fixado ao corpo, E-27.
- Manopla de borracha com prensa cabo.
- Gancho de sustentação galvanizado.
- Acabamento: pintado em epóxi na cor cinza claro.

DIMENSÕES				LÂMPADAS (W)		
CODIGO	A	B	C	INCAND	LED	SOQUETE
CEW73/1	485	160	...	100W	14W	E-27