

## • Luminária Pendente – CMEX10

Luminária **pendente** com tipo de proteção à prova de explosão Ex, corpo e grade de proteção em liga de alumínio fundido copper free, acabamento epóxi cinza claro, globo de vidro em boro silicato resistente a choque térmico e impacto, entrada rosqueada ¾" BSP ou NPT. Consulte esta luminária com lâmpada LED. Marcação: Ex d IIB T\* Gb IP65, Ex tb IIIC T\* Db IP65 - Zona 1 e 2 ou 21 e 22 – Grupos IIA ou IIB ou IIIA, IIIB, IIIC. Normas: ABNT NBR IEC 60079-0, ABNT NBR IEC 60079-1, ABNT NBR IEC 60079-31 e ABNT NBR IEC 60529.



DIMENSÕES			Lâmpadas					
Código	A Ø	Larg.	LED	Incad.	Mista	PL	Soquete	Temp.
CMEX 10 -1	160	308	15W	100	---	---	E-27	T4
CMEX 10 -2	440	206	40W	200	160	---	E-27	T4
CMEX 10 -3	440	206	40W	300	250	23	E-40	T3

## • Luminária Plafonier – CMEX15

Luminária **plafonier** com tipo de proteção à prova de explosão Ex, corpo e grade de proteção em liga de alumínio fundido copper free, acabamento epóxi cinza claro, globo de vidro em boro silicato resistente a choque térmico e impacto, entrada rosqueada ¾" BSP ou NPT. Consulte esta luminária com lâmpada LED. Marcação: Ex d IIB T\* Gb IP65, Ex tb IIIC T\* Db IP65 - Zona 1 e 2 ou 21 e 22 – Grupos IIA ou IIB ou IIIA, IIIB, IIIC. Normas: ABNT NBR IEC 60079-0, ABNT NBR IEC 60079-1, ABNT NBR IEC 60079-31 e ABNT NBR IEC 60529.



DIMENSÕES			Lâmpadas					
Código	A Ø	Larg.	LED	Incad.	Mista	PL	Soquete	Temp.
CMEX 15 -1	160	308	15W	100	---	---	E-27	T4
CMEX 15 -2	440	206	40W	200	160	---	E-27	T4
CMEX 15 -3	440	206	40W	300	250	23	E-40	T3

## • Luminária Arandela – CMEX16

Luminária **arandela** com tipo de proteção à prova de explosão Ex, corpo e grade de proteção em liga de alumínio fundido copper free, acabamento epóxi cinza claro, globo de vidro em boro silicato resistente a choque térmico e impacto, entrada rosqueada ¾" BSP ou NPT. Consulte esta luminária com lâmpada LED. Marcação: Ex d IIB T\* Gb IP65, Ex tb IIIC T\* Db IP65 - Zona 1 e 2 ou 21 e 22 – Grupos IIA ou IIB ou IIIA, IIIB, IIIC. Normas: ABNT NBR IEC 60079-0, ABNT NBR IEC 60079-1, ABNT NBR IEC 60079-31 e ABNT NBR IEC 60529.



DIMENSÕES			Lâmpadas					
Código	A Ø	Larg.	LED	Incad.	Mista	PL	Soquete	Temp.
CMEX 16 -1	160	308	15W	100	---	---	E-27	T4
CMEX 16 -2	440	206	40W	200	160	---	E-27	T4
CMEX 16 -3	440	206	40W	300	250	23	E-40	T3