

## ELETRODUTO FLEXÍVEL



Tubo flexível macho  
 União fêmea

- Fabricado em latão ou aço inox
- Rosca de ½" a 4" NPT ou BSP
- Proteção: Ex
- Zonas: 1 e 2
- Grupos: Ex IIB+H2 Gb Ex IIIC Db IP66 (Latão)

### - CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS:

Eletroduto Flexível Metálico Latão, fabricado em tubo sanfonado de aço inox de alta resistência mecânica e a corrosão, revestido internamente com fibra sintética, reforçado externamente com fios trançados em latão e terminais soldados nas extremidades de latão.

- Os Eletrodutos flexíveis podem ser fornecidos com uniões macho ou fêmea nas extremidades.
- Rosca BSPT ou NPT.
- Comprimento máximo de Flexível de 900 mm
- **Comprimentos maiores sob consulta.**

### TUBO FLEXÍVEL MACHO E UNIÃO FÊMEA - LATÃO (ROSCA NPT)

BITOLA	COMPRIMENTO	Ø INTERNO (MÍN.)	RAIO CURVATURA (MÍN.)
1/2"	500 mm	15 mm	270 mm
	600 mm		
	800 mm		
	1000 mm		
3/4"	500 mm	21 mm	280 mm
	600 mm		
	800 mm		
	1000 mm		
1"	500 mm	26 mm	310 mm
	600 mm		
	800 mm		
	1000 mm		
1.1/4"	500 mm	34 mm	320 mm
	600 mm		
	800 mm		
	1000 mm		
1.1/2"	500 mm	41 mm	400 mm
	600 mm		
	800 mm		
	1000 mm		
2"	500 mm	52 mm	500 mm
	600 mm		
	800 mm		
	1000 mm		