LUMINÁRIA TARTARUGA EX


LUMINÁRIA À PROVA DE EXPLOSÃO PARA LÂMPADAS DE DESCARGA, FLUORESCENTE COMPACTA OU LED




Dados técnicos principais:
Classificação: Ex d IIB T* Gb, Zonas 1, 2, 21 e 22;
Grau de Proteção: Ip54
Lâmpada: Vapor de sódio(VS), Vapor metálico(VM), Vapor de mercúrio(VR), Fluorescente compacta(PL) ou LED (LD
Potência: Vide tabela
Tensão: 127V, 220V ou 20~240Vca (LED
Corpo: Alumínio
Difusor: Vidro
Grade: Opcional
Acabamento: Pintada;
Entrada: Prensa cabo
Normas aplicáveis:
NBR IEC 60079-0, NBR IEC 60079-1, NBR IEC 60079-31 e NBR IEC 60529



Suporte de fixação:
Fixation support:



Dimensões externas em (mm):
Outline dimensions (mm):



TIPOS DE LÂMPADAS / *TYPES OF LAMPS*			
Lâmpada *Lamp*	Potência *Power*	Classe de Temperatura *Temperature Class*	
		40°C	50°C
SÓDIO *SODIUM*	70W	T5	T4
METÁLICO *METALLIC*	70W	T5	T4
	100W	T4	T4
	150W	T3	T4
MERCÚRIO *MERCURY*	80W	T3	T3
	125W	T3	T3
FLUORESCENTE COMPACTA *COMPACT FLUORESCENT*	11W	T6	T6
	23W	T6	T6
	34W	T6	T5
LED	30W	T6	T6
	40W	T6	T6